



Aquasain élimine

- * Les bactéries pathogènes
- * Les odeurs
- * Les goûts désagréables
- * Les polluants organiques
- * Les métaux lourds

Aquasain conserve

- * Les sels minéraux
- * Les oligo-éléments



Aquasain est économique et peu encombrant

- * Aucun réservoir de stockage n'est nécessaire
- * Pas de rejet à l'égoût
- * Très longue durée des éléments filtrants

Principe de fonctionnement

Aquasain posé sous votre évier de cuisine est alimenté en eau froide au départ de votre réseau (A).

L'eau sous pression traverse la cartouche en cellulose qui élimine la majeure partie des sédiments pour ensuite passer au travers de l'épaisse couche de céramique et du noyau de charbon actif qui suppriment tous les éléments indésirables (bactéries, odeurs, mauvais goûts, polluants et métaux lourds).

L'eau ainsi purifiée par Aquasain est disponible à volonté dès que vous actionnez le levier du petit robinet chromé installé sur la surface de votre évier (B).

Entretien

Dès que le débit d'eau diminue de manière sensible, il suffit de procéder à un nettoyage en surface de la bougie céramique à l'aide d'une brosse douce. Après quelques nettoyages ou tous les 3 ans, la bougie ainsi que la cartouche en cellulose sont à remplacer.

Spécifications

Dimensions (cm) du filtre	Hauteur : 30 cm
	Largeur : 26 cm
Raccords	1/4" femelle
Débit à 4 bars	3 litres / minute
Pression de service	2 - 6 bars
Plage de pH de service	5,5 - 9,5
Température de service	5 - 40 °C
Capacité des cartouches	environ 8000 litres

Le débit et la capacité des cartouches ci-dessus peuvent varier suivant la qualité de l'eau à traiter

Contenu du kit

Éléments filtrants	1 cartouche préfiltrante (5 microns)
	1 bougie céramique large (0,2 micron)
Corps de filtre à poser sous évier	
Robinet chromé anti-gaspi à monter sur évier	
Piquage eau froide	
Tuyau 1/4" (2 mètres) et raccords rapides	

Réduction des contaminants

Goûts et odeurs	Oui
Herbicides, pesticides, atrazine, phénols	> 90 %
Chlore à 2 ppm	> 90 %
Particules de 0,5 microns	> 99,9 %
Particules de 0,2 microns	> 98 %
E.Coli / Vibrio Choléra / Klebsiella / Shigella	> 99,99 %
Salmonelle Typhose / Giardia / Cryptosporidium	> 99,99 %
Turbidité	> 99,7 %
Métaux lourds (en option)	> 95 %

Pour tout renseignement sur ce produit

Dellan & Co sprl
 (Atelier de fabrication)
 Rue de l'Industrie, 94
 7330 Saint-Ghislain (Belgique)
 Tél : 0032 (0)65 77 85 21
 Fax : 0032 (0)65 77 85 22
 Mail : dellan@skynet.be

